

INSTRUKCJA BHP UŻYTKOWANIA I STOSOWANIA KURTKI OSTRZEGAWCZEJ DLA PRACOWNIKÓW ANNEBERG TRANSPOL INT. SP. Z O.O.

I. Cel instrukcji

Celem niniejszej instrukcji jest zapewnienie właściwego użytkowania, konserwacji, czyszczenia oraz przechowywania **kurtki ostrzegawczej** zgodnie z normami **EN ISO 20471, EN 343, EN 342, ANSI/ISEA 107**, oraz **AS/NZS 4602.1**. Kurtka została zaprojektowana w celu zapewnienia ochrony przed trudnymi warunkami atmosferycznymi oraz poprawienia widoczności pracowników **Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.** w trakcie wykonywania prac wymagających widoczności, takich jak prace na drodze, w ruchu drogowym, w warunkach słabej widoczności oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.

II. Podstawa prawna

1. **Kodeks pracy** – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.), art. 237³, dotyczący obowiązków pracodawcy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników.
2. **Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy** (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późn. zm.).
3. **Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.**
4. **Norma PN-EN ISO 20471** – Odzież ochronna – Odzież ostrzegawcza z wysoką widocznością.
5. **Norma PN-EN 343:2008** – Odzież ochronna – Ochrona przed deszczem.
6. **Norma PN-EN 342:2004** – Odzież ochronna – Ochrona przed zimnem.
7. **Norma ANSI/ISEA 107-2015** – Odzież ochronna – Wysoka widoczność.
8. **Norma AS/NZS 4602.1** – Odzież ochronna – Wysoka widoczność.

III. Zakres stosowania

Instrukcja dotyczy użytkowania **kurtki ostrzegawczej** zgodnie z normami **EN ISO 20471, EN 343, EN 342, ANSI/ISEA 107**, i **AS/NZS 4602.1** przez pracowników **Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.**, szczególnie tych, którzy wykonują prace w warunkach wymagających wysokiej widoczności oraz ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

IV. Opis kurtki ostrzegawczej

1. **EN ISO 20471 (Klasa 3)** – Kurtka ostrzegawcza z wysoką widocznością, zapewniająca dobrą widoczność w warunkach dziennych oraz nocnych. Klasa 3 oznacza, że kurtka zapewnia najwyższy poziom widoczności w miejscach o dużym natężeniu ruchu, w tym na drodze.
2. **EN 343 (Klasa 3:1 X)** – Kurtka chroni przed deszczem oraz wiatrem. Klasa 3 oznacza najwyższy poziom ochrony przed wodą, zapewniając wodoodporność do 15,000 mm słupa wody.

3. **EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)** – Kurtka zapewnia ochronę przed zimnem, co jest szczególnie istotne w warunkach niskich temperatur.
4. **ANSI/ISEA 107 (Typ R, Klasa 3)** – Kurtka spełnia amerykańskie standardy odzieży ochronnej o wysokiej widoczności, odpowiednia do pracy w warunkach intensywnego ruchu.
5. **AS/NZS 4602.1 Klasa D/N** – Kurtka zapewnia odpowiednią widoczność oraz ochronę zgodnie z australijskimi i nowozelandzkimi normami.

V. Użytkowanie kurtki ostrzegawczej

1. Zakładanie:

- Sprawdź stan kurtki przed założeniem, upewnij się, że nie ma uszkodzeń ani zabrudzeń, które mogą ograniczać jej funkcję ochronną.
- Załóż kurtkę, upewniając się, że wszystkie elementy odblaskowe są widoczne i nie zasłonięte przez inne elementy odzieży.
- Kurtkę należy nosić w sposób, który zapewnia jej pełną funkcjonalność – zapinąć ją całkowicie, aby zapobiec wnikaniu wody i wiatru.

2. Zdejmowanie:

- Po zakończeniu pracy zdejmij kurtkę w sposób ostrożny, unikając kontaktu z substancjami chemicznymi i brudnymi powierzchniami.
- Kurtkę należy złożyć lub powiesić w odpowiednim miejscu, aby nie uległa zniszczeniu ani zniekształceniu.

3. Zasady stosowania:

- Kurtkę należy nosić zawsze w warunkach, w których występuje ryzyko słabej widoczności lub trudne warunki atmosferyczne.
- W przypadku pracy w szczególnie trudnych warunkach atmosferycznych (np. ulewny deszcz, silny wiatr), należy upewnić się, że kurtka jest odpowiednio dopasowana, a zamek i mankiety są dobrze zaciśnięte, aby zapewnić maksymalną ochronę.

VI. Konserwacja, czyszczenie i przechowywanie

1. Czyszczenie:

- Kurtkę należy prać zgodnie z zaleceniami producenta (w temperaturze do 40°C).
- Używaj łagodnych detergentów, które nie uszkodzą materiału ochronnego ani elementów odblaskowych.
- Unikaj używania silnych rozpuszczalników, które mogą uszkodzić materiał.
- Kurtka nie powinna być czyszczona w pralniach chemicznych.

2. Przechowywanie:

- Kurtkę należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz źródeł ciepła.
- Należy unikać przechowywania kurtki w miejscach narażonych na wilgoć, aby zapobiec jej zniszczeniu lub rozwojowi pleśni.

3. Kontrola przed użyciem:

- Przed użyciem należy sprawdzić stan kurtki, upewniając się, że nie ma uszkodzeń materiału ani utraty elementów odblaskowych.
- Należy także upewnić się, że wszystkie zamek błyskawiczny, mankiety i inne elementy kurtki działają prawidłowo.

VII. Postępowanie w przypadku uszkodzenia kurtki

1. Uszkodzenia materiału:

- Jeśli kurtka jest uszkodzona (np. rozdarcie, przetarcie), należy ją wycofać z użycia i zgłosić przełożonemu.
- Uszkodzoną kurtkę należy naprawić, jeśli to możliwe, lub wymienić na nową, aby zapewnić odpowiednią ochronę.

2. Elementy odblaskowe:

- Uszkodzone elementy odblaskowe należy natychmiast zgłosić do przełożonego. Brak odblaskowych elementów może znacznie obniżyć widoczność pracownika, co jest niebezpieczne w warunkach pracy.

VIII. Podsumowanie zasad BHP

1. Przed użyciem:

- Sprawdź stan kurtki, upewnij się, że wszystkie elementy odblaskowe są widoczne, a zamek i mankiety są prawidłowo zapięte.

2. Podczas pracy:

- Kurtka musi być noszona w warunkach wymagających wysokiej widoczności lub ochrony przed warunkami atmosferycznymi.
- Przestrzegaj zasad BHP dotyczących użytkowania odzieży ochronnej.

3. Po pracy:

- Zdejmij kurtkę ostrożnie i przechowuj ją zgodnie z zaleceniami producenta.
- Jeśli kurtka jest uszkodzona, zgłoś to niezwłocznie do przełożonego.

IX. Numery alarmowe

- **112 – Ogólny numer alarmowy**
- **999 – Pogotowie ratunkowe**
- **998 – Straż pożarna**

Opracował:
Antoni Lewandowski
Gł. Specjalista ds. bhp

Zatwierdził: