

САНИТАРИЯ И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ПРИМЕНЕНИЮ ФИЛЬТРА CLIMAX 725 ДЛЯ МАСКИ 731

I. Цель инструкции

Целью данного руководства является обеспечение правильного использования, обслуживания и хранения фильтра **Climax 725**, совместимого с полнолицевой маской **Climax 731**. Руководство разработано для обеспечения максимальной защиты пользователя от вредных химических веществ, пыли и газов в соответствии с **EN 14387:2004** и **EN 143:2000**.

II. Правовая основа

- А. **Трудовой кодекс** – Закон от 26 июня 1974 года, в частности статья 237³, об обязанностях работодателя по обеспечению безопасных условий труда.
- Б. **Распоряжение министра труда и социальной политики** от 26 сентября 1997 года об общих правилах гигиены и безопасности труда (Законодательный вестник за 1997 год No 129, пункт 844, с поправками).
- В. **Регламент (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета** от 9 марта 2016 года о средствах индивидуальной защиты.
- Г. **EN 14387:2004** – Защитные фильтры для дыхательной системы – Требования и методы испытаний.
- Д. **EN 143:2000** – Пылевые фильтры для средств защиты органов дыхания – Требования и методы испытаний.

III. Описание продукта

- **Модель:** Climax 725
- **Тип фильтра:** Газовый и пылевой фильтр, предназначенный для защиты от вредных газов, дыма и пыли.
- **Стандарты:**
 - **EN 14387:2004** – Фильтрация газов и паров.
 - **EN 143:2000** – Фильтрация пыли.
- **Совместимость:** Фильтр предназначен для использования с полнолицевой маской Climax 731.
- **Применение:** Фильтр Climax 725 обеспечивает защиту от опасных газов, паров и пыли в промышленных условиях, включая химические вещества, покраску и другие среды, где присутствуют опасности для дыхательных путей.

IV. Сфера применения

Фильтр Climax 725 предназначен для использования сотрудниками **компании Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.** в средах, где существуют риски, связанные с:

- Работа в среде, загрязненной вредными газами, дымом или пылью.
- Контакт с химическими веществами, такими как краски, лаки, растворители и другие летучие вещества.

- Работайте в условиях повышенного уровня загрязнения воздуха, где требуется использование соответствующих защитных фильтров.

V. Использование фильтра Climax 725

A. Установка фильтра:

- Фильтр Climax 725 должен быть установлен на полнолицевую маску **Climax 731** в соответствии с инструкциями производителя.
- Убедитесь, что фильтр правильно затянут и закреплен в месте крепления.
- Перед использованием убедитесь, что фильтр не поврежден.

Б. Ношение солнцезащитной маски:

- Маску с прикрепленным фильтром Climax 725 следует постоянно носить при работе в среде, подверженной риску попадания газов, паров или пыли.
- Убедитесь, что маска плотно прилегает к лицу, чтобы обеспечить надлежащее прилегание.
- Если вы испытываете трудности с дыханием или чувствуете дискомфорт, немедленно прекратите работу, снимите маску и замените фильтр.

В. Работа с маской:

- При работе с маской будьте осторожны, не допускайте контакта маски с загрязненными поверхностями, что может привести к загрязнению внутренней части фильтра.
- Маску следует носить таким образом, чтобы обеспечить ее герметичность, а фильтр не должен быть снят или поврежден в процессе эксплуатации.

VI. Замена фильтра

A. Факторы, которые указывают на необходимость замены фильтра:

- Затрудненное дыхание или заметный запах вредного вещества через фильтр.
- Повреждение или деформация фильтра.
- Длительное использование фильтра в средах с высокой концентрацией загрязняющих веществ.

Б. Способ обмена:

- Всегда заменяйте фильтр, когда маска больше не обеспечивает полную защиту.
- Фильтр следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя, следя за тем, чтобы он правильно прилегал к маске.
- Убедитесь, что новый фильтр установлен правильно, чтобы избежать потери защиты.

VII. Техническое обслуживание и чистка

A. Чистка маски и фильтра:

- Маску с установленным фильтром следует регулярно чистить, но не следует использовать сильные растворители, которые могут повредить материал маски.
- Фильтры нельзя чистить или мыть, так как их функциональность может быть нарушена. Если фильтр поврежден или засорен, его следует немедленно заменить.

- Маску и фильтр следует хранить в сухом, чистом месте, вдали от источников тепла, влаги и загрязнений.

VIII. Хранение фильтра Climax 725

A. Условия хранения:

- Фильтры следует хранить в оригинальной упаковке, в сухом и прохладном месте, при температуре от +5°C до +25°C.
- Избегайте хранения фильтров рядом с источниками тепла, влаги и прямых солнечных лучей.
- Фильтры следует хранить в недоступном для посторонних лиц месте.

IX. Порядок действий в случае повреждения фильтра

A. Повреждение фильтра:

- В случае повреждения фильтра (например, трещин, царапин, искажений) его следует немедленно заменить на новый.
- Фильтры следует снимать с использования при наличии признаков повреждения или при несоответствии требованиям защиты.

B. Повреждения в процессе эксплуатации:

- Если фильтр поврежден в процессе эксплуатации, немедленно покиньте опасную зону и отправляйтесь в зону, где безопасно снять маску и заменить фильтр.

X. Краткое изложение правил охраны труда и техники безопасности

- A. Используйте фильтр Climax 725 только в подходящих условиях с указанными опасностями.**
- B. Регулярно проверяйте состояние фильтра перед его использованием.**
- B. Всегда заменяйте фильтр, если вы испытываете трудности с дыханием или повреждение фильтра.**
- Г. Выполняйте регулярную чистку маски и фильтра в соответствии с инструкцией.**
- Д. Храните маску и фильтр в надлежащих условиях, чтобы сохранить их функциональность.**

XI. Номера экстренных служб

- **112** – Общий номер экстренной помощи.
- **999** – Скорая помощь.
- **998** – Пожарная команда.

Подготовлено: Утверждено:

Антони Левандовски

Главный специалист по охране труда и технике безопасности