

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ P01 EN 361

I. Цель руководства

Целью данного руководства является обеспечение правильного использования, обслуживания, чистки и хранения страховочной привязи P01 EN 361. Целью руководства является обеспечение полной защиты от падений с высоты в соответствии с действующими стандартами и правилами охраны труда и техники безопасности.

II. Правовая основа

1. **Трудовой кодекс** – Закон от 26 июня 1974 г. (Вестник законов 1974 г., № 24, ст. 141, с изменениями и дополнениями).
2. **Постановление министра труда и социальной политики от 26 сентября 1997 г.** об общих правилах охраны труда и техники безопасности (Законодательный вестник 1997 г. № 129, пункт 844, с изменениями и дополнениями).
3. **Регламент (ЕС) 2016/425 Европейского парламента и Совета** – о средствах индивидуальной защиты.
4. **Стандарт EN 361** – Ремни безопасности.
5. **Стандарт PN-EN 363:2008** – Системы защиты от падения с высоты.

III. Описание продукта

- **Модель:** P01
- **Стандарт:** EN 361 – Ремни безопасности
- **Сертификат:** CE
- **Применение:** Страховочная привязь, предназначенная для работы в условиях, где существует риск падения с высоты.
- **Состав:** Шлейка изготовлена из высококачественных материалов, устойчивых к механическим повреждениям и неблагоприятным погодным условиям. Они оснащены регулируемыми плечевыми и набедренными ремнями, которые обеспечивают идеальную посадку по фигуре пользователя.

IV. Область применения

Страховочная привязь **P01 EN 361** предназначена для работы людей, подвергающихся риску падения с высоты, в том числе:

1. **Строительные рабочие** (монтажники, рабочие по техническому обслуживанию, высотники).
2. **Работники склада** работают на высоких стеллажах.
3. **Работники энергетической отрасли** (например, работающие на линиях электропередач).
4. **Промышленные рабочие**, подвергающиеся риску падения с высоты (например, при обслуживании дымоходов, сборке оборудования).

V. Использование ремней безопасности P01 EN 361

1. **Надевание упряжи:**

- Перед каждым использованием проверяйте, находится ли ремни безопасности в хорошем состоянии.
 - Убедитесь, что ваше тело чистое и сухое, а одежда не мешает надеванию обвязки.
 - Проденьте ноги в набедренные ремни, затем отрегулируйте плечевые ремни до нужного размера.
 - Убедитесь, что ремни плотно прилегают к телу, но не слишком тугие, чтобы не ограничивать движения.
 - Застегните плечевые ремни, убедившись, что пряжки затянуты должным образом.
- 2. Закрепление точки крепления:**
- Прикрепите точку крепления (например, карабин) к прочной точке безопасности (например, веревке, рукоятке крепления).
 - Убедитесь, что точка крепления направлена к центру вашего тела, чтобы избежать неконтролируемого движения в случае падения.
- 3. При работе в упряжи:**
- Страховочные привязи следует использовать только на работах, где существует риск падения с высоты.
 - Избегайте резких движений и ударов, которые могут перегрузить систему безопасности.
 - Регулярно проверяйте точку крепления и привязь, чтобы убедиться, что они функционируют должным образом.
- 4. Снятие жгута:**
- Закончив работу, снимите обвязку, расстегнув пряжки и ремни.
 - Осторожно снимите ремни безопасности, чтобы не повредить защитные материалы.
 - Убедитесь, что привязь хранится в подходящем месте, вдали от источников тепла и влаги.

VI. Проверка перед использованием

- 1. Проверка технического состояния:**
- Перед каждым использованием проверяйте подвеску на наличие видимых повреждений, таких как ссадины, трещины или порезы.
 - Убедитесь, что пряжки, ремни и крючки исправны и не имеют повреждений.
 - Если привязь повреждена, немедленно прекратите ее использование и сообщите об этом своему руководителю.
- 2. Проверка целостности:**
- Убедитесь, что все ремни затянуты должным образом, а все застежки полностью функциональны.

VII. Чистка и обслуживание

- 1. Уборка:**
- Регулярно очищайте ошейник влажной тканью и мягким чистящим средством.
 - Для удаления сложных пятен используйте воду и мягкое моющее средство.
 - Избегайте использования растворителей и химикатов, которые могут повредить материал.

2. Хранилище:

- Храните подвесную систему в сухом и чистом месте, вдали от источников тепла, влаги и прямых солнечных лучей.
- Не храните привязные ремни в местах, где они могут быть подвержены механическим повреждениям.

3. Регулярное техническое обслуживание:

- Не реже одного раза в год тщательно проверяйте исправность вашей подвесной системы.
- При обнаружении каких-либо материальных или механических повреждений следует немедленно заменить жгут.

VIII. Процедура в случае повреждения

1. Повреждение жгута :

- Поврежденные ремни безопасности следует немедленно изъять из эксплуатации.
- Сообщите о повреждении своему руководителю и попросите заменить или отремонтировать ремни безопасности.

2. Повреждение крепежа:

- Если какой-либо из элементов крепления (например, карабин, пряжка) поврежден, обвязку необходимо немедленно заменить.

IX. Номера экстренных служб

- **112** – общий номер экстренной помощи.
- **999** – Скорая медицинская помощь.
- **998** – Пожарная служба.

X. Резюме

Страховочная привязь **P01 EN 361** является ключевым элементом защиты от падений. Регулярная проверка технического состояния, правильное использование, чистка и техническое обслуживание позволят обеспечить долгосрочное и безопасное использование данного средства индивидуальной защиты. Соблюдение рекомендаций, содержащихся в настоящем руководстве, позволит свести к минимуму риск несчастных случаев, связанных с работой на высоте.

Подготовлено: Утверждено:

Антони Левандовски

Главный специалист по охране труда и технике безопасности